

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправное изделие в течение гарантийного срока ремонтируется и обменивается бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
5. Изделие принимается в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара – **Сварочная штора**

Марка, артикул, типоразмер - «Скрин ШС-1», «Скрин ШС-2», «Скрин ШС-3»

Количество: **1 шт**

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок – двадцать четыре месяца.

По вопросам гарантийного ремонта и претензий и качеству изделий обращаться по адресу: 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Маршала Тухачевского ул., дом 22, оф. 407.

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА

Дата: _____ Подпись продавца _____

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: ООО «Новые Технологии – Сварка», г. Санкт-Петербурге



Сварочная штора «Скрин ШС-1», «Скрин ШС-2», «Скрин ШС-3»

ОКП 229390

Не подлежит обязательной сертификации

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение, описание и область применения

Сварочная штора моделей «Скрин ШС-1», «Скрин ШС-2», «Скрин ШС-3» предназначена для ограждения рабочих мест с использованием процессов дуговой сварки. Сварочные шторы рассчитаны на защиту производственного персонала от опасного излучения, сварочных брызг, искр. Сварочная штора, указанная в этом паспорте, не заменит защитные светофильтры для сварки. Сварочная штора устанавливается на стационарных и передвижных сварочных постах. Сварочная штора моделей «Скрин ШС-1», «Скрин ШС-2», «Скрин ШС-3» разработана в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86 «Работы сварочные. Требования безопасности» и EN 1598 «Прозрачные сварочные шторы, полосы и экраны для сварочных процессов дуговой сварки». При разработке сварочной шторы также учитывались требования, указанные в Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. №1101н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». Сварочная штора «Скрин ШС-1» «Скрин ШС-2», «Скрин ШС-3» изготовлена из ПВХ материала. Края шторы простроены специальными армированными нитками. В верхней части шторы расположены усиленные люверсы для крепления. Монтаж люверсов выполнен с помощью ременной ленты, вшитой между ПВХ материалом. Для соединения штор между собой с двух сторон вшиты гибкие магниты. Шторы имеют следующие цвета: темно-зеленый, темно-красный (матовый), красный, зеленый, бронзовый (глянцевый).

Сведения об изготовителе

ООО «Новые Технологии – Сварка»
195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Маршала Тухачевского ул., дом 22,
оф. 407.Телефон: 8(812)6767072

Комплектность

Комплектность изделия – в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта КД.

Изделие – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

№	Характеристика	Ед. изм.	«Скрин ШС-1»	«Скрин ШС-2»	«Скрин ШС-3»
1	Размер	мм	1400х 1800	1400х 2500	1400х 3000
2	Крепление		Карабины с шарнирным механизмом		
3	Соединительные элементы		Гибкие магниты		
4	Материал шторы		Огнестойкая ПВХ-пленка		
5	Класс горючести		КМ1		
6	Цвета шторы		темно-зеленый, темно-красный (матовый), красный, зеленый, бронзовый (глянцевый)		
7	Температуростойкость	°С	+90		
8	Вес	кг	1,9	2,6	3,1

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие сварочной шторы моделей «Скрин ШС-1», «Скрин ШС-2», «Скрин ШС-3» требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный период начинается с момента приобретения оборудования конечным пользователем.

Гарантия не распространяется на все дефекты, возникшие в случаях:

- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- воздействия веществ, агрессивных к материалу изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013